



昆山睿恩新机电有限公司
产品物料规格书

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒	型号	DP-6C	版次	A 版
----	--------------	----	-------	----	-----

组件整体图示











DP-6C 底座带控制器盒

备注：出货均为散件

审核		编制		日期	
----	--	----	--	----	--










昆山睿恩新机电有限公司
产品物料规格书

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒		型号	DP-6C		版次	A 版
电池盒物料明细 1/2							
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片
1	鸚鵡-6上壳 PLA0260 黑色	1PCS		2	鸚鵡-5下壳 PLA0256 黑色	1PCS	
3	鸚鵡插座盒 PLA0257 黑色	1PCS		4	直角簧片 HAR0026 磷 铜 镀镍	4PCS	
5	鸚鵡电量贴标 LAB0014 CROWN #512	1PCS		6	光芒1号电量显示按钮 PLA0012 黑色	1PCS	
7	电量显示板 DIS0001	1PCS		8	电池固定锁 BL03 2 把钥匙 REENTION钥匙 柄	1PCS	
审核			编制			日期	
第2页 共6页							

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒		型号	DP-6C		版次	A 版	
电池盒物料明细 2/2								
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片	
9	DC充电口 DC2.1 附六角螺母	1PCS		可选配	3芯充电座 PLA0271 高温尼龙 黑色 灌封处理 成品 (内含3PCS 插孔HAR0059)	1PCS		
10	圆形船型开关 16MM KCD11 黑色按钮	1PCS		11	鸚鵡电芯支架-65 (右) PLA0262 黑色	1PCS		
12	鸚鵡电芯支架-65 (左) PLA0261 黑色	1PCS		12	DC充电口防水盖 PLA0014 黑色	1PCS		
13	固定螺钉 ST2.9*10圆头十字平尾 不锈钢	8PCS		14	固定螺丝 M5*10平头十字 不锈钢	2PCS		
15	固定螺钉 ST2.2*6圆头十字 铁 镀镍处理	2PCS						
审核			编制			日期		
第3页 共6页								





昆山睿恩新机电有限公司
产品物料规格书

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒	型号	DP-6C	版次	A 版		
无控制器盒导板底座物料明细							
序号	名称	用量	图片	序号	名称	用量	图片
1	鸚鵡控制器散热片 ALU0037 烤漆黑色	1PCS		2	鸚鵡补强滑轨 HAR0058 铁 电泳黑色	1PCS	
3	鸚鵡滑轨 PLA0259 黑色	1PCS		4	鸚鵡放电插头 PLA0258 黑色	1PCS	
5	固定螺丝 M3*10圆头十 字 头径5.0 不锈钢	3PCS		6	M3*8 平头十字螺丝 不锈钢	2PCS	
7	M3 普通不锈钢螺母	2PCS					
审核			编制			日期	




昆山睿恩新机电有限公司
产品物料规格书

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒	型号	DP-6C	版次	A 版
选配料件功能介绍					
名称	DC2.1充电口	VS	3P充电口		
图片					
负载	额定电流2A		额定电流5A		
备注			另需单独购买睿恩新3P充电器输出线，线长1米，发充电器厂		
图片					
审核		编制		日期	



昆山睿恩新机电有限公司
产品物料规格书

品名	鸚鵡6号组件 带控制器盒	型号	DP-6C	版次	A 版
电量显示板功能参数介绍					
名称	鸚鵡电量显示板				
图片					
说明	36V/48V外观尺寸相同， 电压参数不同				
		36V	48V		
	灯L1	≥32V	≥41.5V		
	灯L2	≥34V	≥45.5V		
	灯L3	≥36V	≥47.5V		
	灯L4	≥37V	≥49.5V		
审核		编制		日期	
第6页 共6页					